



UNIVERZITET U NOVOM SADU

FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA



Nastavni predmet:

INTEGRISANI CAPP SISTEMI I TEHNOLOŠKA BAZA PODATAKA

Vežba br 2 i 3:

*Tehnološke podloge za razvoj i primenu CIM sistema na primeru
tehnološke grupe proizvoda*

Prof. dr Dejan Lukić


Zadatak

Deo proizvodnog programa jednog proizvodnog sistema čine osovine prema slici 1, koje su grupisane u jednu tehnološku grupu (TG1). U tabeli 1 dati su osnovni podaci o delovima tehnološke grupe osovina.


R. br. dela	Naziv dela	Obim proizvodnje (kom/god)	Masa dela (kg)	Vrednost (n.j.)
1	Osovina 1	100	2,1	50
2	Osovina 2	150	2	65
3	Osovina 3	200	1,9	65
4	Osovina 4	100	1,8	75
5	Osovina 5	200	2,1	75
6	Osovina 6	100	2,1	80
7	Osovina 7	300	2,2	80
8	Osovina 8	250	2	80

Tabela 1. Osnovni podaci o delovima tehnološke grupe osovina


OSOVINA 1 (C4730)




OSOVINA 3 (C.4732)




OSOVINA 2 (C.1730)




OSOVINA 4 (C.1530)




OSOVINA 5 (C.1730)




OSOVINA 6 (C.1530)





OSOVINA 7 (C.4730)



OSOVINA 8 (C.4732)




Napomera:
Položajstvi C.1530 na 700 ± 50 N/mm²
Položajstvi C.1730 na 800 ± 50 N/mm²
Položajstvi C.4730 na 800 ± 50 N/mm²
Položajstvi C.4732 na 1000 ± 50 N/mm²



Slika 1. Osovine tehnološke grupe

	ϕD_1 h7	ϕD_2 h7	ϕD_3 h7	ϕD_4	ϕD_5 H10	ϕD_6 H11	L ₁	L ₂	L ₃	L ₄	L ₅	L ₆ P9	L ₇ +0.2	L ₈	L ₉ P9	L ₁₀ +0.2	L ₁₁	L ₁₂	L ₁₃	L ₁₄ P9	L ₁₅ +0.1	L ₁₆	L ₁₇	
Osovina 1	60	-	40	-	-	-	70	-	60	10	25	18	6.8	25	12	4.9	-	-	-	-	-	-	-	1.5
Osovina 2	55	38	34	-	-	-	68	72	48	15	40	16	6.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.5
Osovina 3	45	30	30			-	75	80	45	10	40	14	5.5	20	8	4.1			-	-	-	-	-	1.5
Osovina 4	45	32	38	-	20	5	75	62	58	15	50	14	5.5	-	-	-	-	42	20	-	-	2	2	
Osovina 5	55	30	30	25	18	-	75	60	55	-	-	-	-	-	-	-	12	40	-	6	20.6	1.5	1.5	
Osovina 6	50	40	45	25	18	-	80	50	45	-	-	-	-	20	14	5.5	10	30	-	6	20.6	1	1	
Osovina 7	50	40	35	25	20	-	90	60	70	10	60	16	6.2	25	8	4.1	10	30	-	4	21.6	1	1	
Osovina 8	45	35	30	-	18	6	70	50	60	15	40	14	5.5	25	8	4.1	-	30	18	-	-	1	1	



Slika 1a. Osovine tehnološke grupe - dimenzije

Postaviti tehnološke podloge za razvoj i primenu CIM sistema za posmatranu tehnološku grupu osovina. Izvršiti ocenu efekata primene CIM sistema, odnosno izvršiti proračun vremena operacija obrade tehnološke grupe, vremenski stepen iskorišćenja i proizvodnost obradnih modula CIM sistema na principima grupne tehnologije.

1. Projektovati grupni tehnološki proces obrade date tehnološke grupe osovina prema priloženim crtežima na slici 1 i podacima iz tabele 1.

- 1.1. Izvršiti klasifikaciju delova prema konstruktivno-tehnološkom klasifikatoru za rotacione delove oblika osovina.
- 1.2. Projektovati kompleksan deo i odgovarajuće matrice klasifikacionih brojeva.
- 1.3. Izabratи racionalnu vrstu pripremka, projektovati sadržaj tehnološkog procesa izrade kompleksnog dela i formirati matricu redosleda obrada za delove iz grupe.
- 1.4 .Projektovati grupne operacije obrade.
- 1.5. Precizirati operacije obrade za konkretne delove i odrediti vreme grupnih operacija obrade delova tehnološke grupe, primenom:
 - 1.5.1 Grafoanalitičke metode (Metode sličnosti)
 - 1.5.2 Metode zasnovane na reprezentu tehnološke grupe
- 1.6. Proračunati potreban broj i stepen iskorišćenja obradnih sistema za grupnu operacije obrade struganjem

2. Izvršiti ocenu efekata primene obradnih modula CIM sistema za proizvodnju tehnološke grupe osovina.

- 2.1. Odrediti vremensko angažovanje obradnih modula CIM sistema.
- 2.2. Odrediti vremenski stepen iskorišćenja obradnih modula CIM sistema.
- 2.3. Odrediti proizvodnost obradnih modula CIM sistema.

1.0 Projektovanje grupnog tehnološkog procesa

Posmatrana tehnološka grupa osovina može da se izradi po grupnom tehnološkom procesu obrade koji se sadrži iz grupnih operacija obrade. Pošto su osovine tehnološke grupe sa velikom konstruktivno-tehnološkom sličnošću mogu se izraditi po zajedničkom sadržaju tehnološkog procesa, odnosno svi delovi prolaze iste operacije obrade (osim operacije izrade unutrašnjeg žljeba), onda se tehnološka grupa poistovećuje sa operacijskom grupom.

1.1 Klasifikacija delova

R. br.	Deo	Klasifikacioni broj							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Osovina 1	2	0	2	2	0	5	0	0
2	Osovina 2	2	0	1	5	0	5	0	0
3	Osovina 3	2	0	2	5	0	5	0	0
4	Osovina 4	2	0	1	5	1	5	2	0
5	Osovina 5	2	0	1	5	1	4	0	0
6	Osovina 6	2	0	1	5	1	6	0	0
7	Osovina 7	2	0	2	5	1	6	0	0
8	Osovina 8	2	0	2	5	1	5	2	0

Tabela 2. Klasifikaciona oznaka osovina tehnološke grupe proizvoda

Klasifikator rotaciono simetričnih delova -IAMA

Oznaka na prvom mestu klasifikatora	Tip delova	Uslovi
0	Diskovi i prstenovi	$L/D \leq 0,5$
1	Oblice i čaure	$D \leq 20 \quad \Lambda \quad 0,5 < L/D \leq 4$
		$20 < D \leq 40 \quad \Lambda \quad 0,5 < L/D \leq 3$
		$40 < D \leq 200 \quad \Lambda \quad 0,5 < L/D \leq 2$
		$200 < D \quad \Lambda \quad 0,5 < L/D \leq 1$
2	Osovine	$D \leq 20 \quad \Lambda \quad L/D > 4$
		$20 < D \leq 40 \quad \Lambda \quad L/D > 3$
		$40 < D \leq 200 \quad \Lambda \quad L/D > 2$
		$200 < D \quad \Lambda \quad L/D > 1$

1	2	3	4	5	6	7	8
			OBLICI, SPOLJNIH ROTACIONIH POVRŠINA, OBLICI ZA OBRADU.	OBLICI GLAVNIH UNUTRAŠNJIH ROTACIONIH POVRŠI, OBLICI GLAVNIH OTVORA I RUPA ZA OBRADU.	OBLICI NEROTACIONIH POVRŠINA.	POMOĆNI OTVORI I RUPE, OZUBLJENJA, NAVOJI I FAZONSKIE POVRŠINE U POM. OTVORIMA.	
0	Glatki spoljni prečnici.	0	Bez glavnih otvora i rupa.	0	Bez nerotacionih površina.	0	Bez rupa i otvora.
1	Cilindri. Nefunkc. urezi.	1	Š jedne ili obe strane.	1	Paralelne i medusobno upravne površine.	1	Rupe i otvori u aksijalnom pravcu na krugu ili proizvoljnoj.
2	Bez funkc. ureza.	2	Kao pod 1, plus navoje i funkc. urezi.	2	Površine stope pod nagibom.	2	Rupe i otvori u radikalnom ili ovom paralel. pravcu.
3	Kao pod 2, plus navoje.	3	Kao pod 1 i 2, plus funkc. konusi i fazon.površine.	3	Urezi i prezezi. Segmenti.	3	Kombinacije slučajeva pod 1 i 2, plus rupe i otvori proizvoljnog pravca.
4	Kao pod 2 i 3, plus konusi, plus fazon.površine.	4	Rupe sa ekscentrič. osom.	4	Unutrašnji žljebovi.	4	Ozubljenje cilindr. zupčanika Pužni točkovi.
5	Bez funkc. ureza.	5	Glatki bez step. prečnika.	5	Spoljni žljebovi.	5	Ozubljenje koničnih i tanjurastih zupčanika.
6	Kao pod 5, plus navoje.	6	Step. prečnici s jedne ili obe strane, plus funkc. urezi i konusi.	6	Kombinacija površina pod 4 i 5.	6	Kombinacije pod 4 i 5 za jedno.
7	Kao pod 5 i 6, plus funkc. urezi i konusi, plus fazon.površine.	7	Kao pod 5 i 6, plus navoje i fazon.površine.	7		7	Pravolinijsko ozubljenje (zupčaste letve).
8	Vučni navoje, konusi, fazon.površine i sl.	8	Otvori sa ekscentričnom osom.	8		8	
9	Spec. oblici.	9	Spec. oblici.	9	Spec. oblici.	9	Spec. oblici.


Sl. 4.14

Klasifikator za rotacione delove oblika DISKOVA I PRSTENOVA

POLOZAJ GRUPA KLASIFIKACIONIH KODOVA U ŠIFRI I NJIHOVO ZNAČENJE

1	2	3	4	5	6	7	8
			OBLICI, SPOLJNI ROTACIONIH POVRŠINA. OBLICI ZA OBRADU.	OBLICI GLAVNIH UNUTRAŠNJIH ROTACIONIH POVRŠINA. OBLICI GLAVNIH OTVORA I RUPA ZA OBRADU.	OBLICI NEROTACIONIH POVRŠINA.	POMOĆNI OTVORI I RUPE, OZUBLJENJA, NAVOJI I FAZONSKIE POVRŠINE U POM. OTVORIMA.	
			0 Glatki spoljni prečnici.	0 Bez glavnih otvora i rupa.	0 Bez nerotacionih površina.	0 Bez otvora i rupa.	
			1 Cilindrični. Nefunkc. urezi.	1 S jedne ili obe strane.	1 Paralelne i međusobno upravne površine.	1 Rupe i otvari u oksijalnom pravcu na krugu ili pravoj.	
			2 Bez funkc. ureza.	2 Kao pod 1, plus navoje i funkc. urezi.	2 Površine stope pod nogibom.	2 Rupe i otvari u radijalnom ili ovom paralelnom pravcu.	
			3 Kao pod 2 - plus navoje.	3 Kao pod 1 i 2, plus funkc. konusi i fazonske površine.	3 Urezi i prorez. Segmenti.	3 Kombinacija otvara kao pod 1 i 2, plus prizvodni princi otvara i rupa.	
			4 Kao pod 2 ili 3, plus funkc. urezi, konusi i fazonske površine.	4 Rupe sa ekscentričnom osom.	4 Unutrašnji žlebovi.	4 Ozubljenje cilindričnih zupčanika.	
			5 Bez funkc. ureza.	5 Glatki. Bez stepenastih prečnika.	5 Spoljni žlebovi.	5 Ozubljenje koničnih i tanjirastih zupčanika.	
			6 Kao pod 5, plus navoje.	6 Stepenasti s jedne ili obe strane, plus funkc. urezi i konusi.	6 Kombinacije površina pod 4 i 5.	6 Kombinacije pod 4 i 5 zajedno.	
			7 Kao pod 5 i 6, plus funkc. urezi, konusi i fazonske površine.	7 Kao pod 5 i 6, plus zavoji i fazon. površine.	7 Pravolinjsko ozubljenje (zupčaste leteve).		
			8 Vučni navoje, konusi i fazon. površine.	8 Otvari sa ekscentričnom osom.	8	8	
			9 Spec. oblici.	9 Spec. oblici.	9 Spec. oblici.	9 Spec. oblici.	

OZNAKA
101. 3000.1



OBLIK MATERIJALA

0 Š profili dobijeni valjanjem.

1 Š profili dobijeni vučenjem, ljuštenjem i sl.

2 Šipke profilnog preseka

3 Cevi.

4 Standardni profili L, T i sl.

5 Trake, ploče i litovi.

6 Otkirci ili odlivci.

7 Razni zavoreni pripremci.

8 Materijal specijalno profilisanih oblika.











9 Oblici materijala predhodno obradjeni.

SI. 4.16

71-72

Klasifikator za rotacione delove oblike OBLICA I ČAURA

ПОЛОЖАЈ ГРУПА КЛАСИФИКАЦИОНИХ КОДОВА У ШИФРИ И ЊИХОВО ЗНАЧЕЊЕ

1	2	3	4	5	6	7	8																																																																																								
																																																																																															
		ОБЛИЦИ СПОЛНЫХ РОТАЦИОННЫХ ПОВРШИНА. ОБЛИЦИ ЗА ОБРАДУ	ОБЛИЦИ ГЛАВНЫХ УНУТРАЩИХ РОТАЦИОННЫХ ПОВРШИН. ОБЛИЦИ ГЛАВНЫХ ОТВОРА И РУПА ЗА ОБРАДУ	ОБЛИЦИ НЕРОТАЦИОННЫХ ПОВРШИН	ПОМОЋНИ ОТВОРИ И РУПЕ. ОЗУБЉЕЊЕ, НАВОЈИ И ФАЗОНСКЕ ПОВРШИНЕ У ПОМ. ОТВОРИМА																																																																																										
		0 Гладки спольни пречини	0 Без главних отвора и рупа	0 Без неротационих површина	0 Без отвора и рупа																																																																																										
																																																																																															
		1 Цилиндричне. Нефункциј. урези.	1 С једне или обе стране	1 Паралелне и међусобно управне површине	1 Рупе и отвори у аксијал. правцу на кругу или произвољно.																																																																																										
																																																																																															
		2 Без функциј. уреза.	2 Као под 1, плус навој и функциј. урези	2	2 Рупе и отвори у радијал. или овом паралел. правцу																																																																																										
																																																																																															
		3	3 Као под 2, плус функциј. урези, конуси и фазон. површине	3	3 Урези и прорези. Сегменти	3	3 Комбинација отвора као под 1 и 2, плус произвољни правци отвора и рупа.																																																																																								
																																																																																															
		4	4 Као под 2 и 3, плус функциј. урези, конуси и фазон. површине	4	4 Рупе са ексцентричном осом	4	4 Озубљење цилиндричних зупчаника																																																																																								
																																																																																															
		5	5 Без функциј. уреза.	5	5 Гладки. Без стпенасних пречиника	5	5 Спљашни жљебови																																																																																								
																																																																																															
		6	6 Као под 5, плус навој	6	6 Стпенасни ϕ с једне или обе стране. Функциј. урези и конуси	6	6 Комбинације површина под 4 и 5.																																																																																								
																																																																																															
		7	7 Као под 5 и 6, плус функциј. урези, конуси и фазон. површине	7	7 Као под 5 и 6, плус навој и фазон. површине	7	7 Праволиниско озубљење (зупчасте летве)																																																																																								
																																																																																															
		8	8 Вучни навоји (поред других површина за обраду). Дуги конуси и површине	8	8 Отвори са ексцентричном осом	8	8 Специјални облици																																																																																								
																																																																																															
		9	9 Специјални облици	9	9 Специјални облици	9	9 Специјални облици																																																																																								
																																																																																															
ПРЕЧНИК D		МАТЕРИЈАЛ		Главни отвори		Главни рупе																																																																																									
0	$L \leq 300$	0	Челик $\leq 85 \text{ kp/mm}^2$																																																																																												
1	$L > 300$	1	Челик за побољшање																																																																																												
2	$60 < D \leq 100$	2	Легирани челици																																																																																												
3	$100 < D \leq 200$	3	Лаки метали																																																																																												
4	$200 < D \leq 250$	4	Обојени метали																																																																																												
5	$250 < D \leq 300$	5	Сиви лив																																																																																												
6	$300 < D \leq 400$	6	Темпер лив																																																																																												
7	$400 < D \leq 700$	7	Челични лив																																																																																												
8	$700 < D \leq 1000$	8	Пластичне масе и сл.																																																																																												
9	$1000 < D$	9	Остали материјали																																																																																												
2 ОСОВИНЕ																																																																																															
$D \leq 20; L/D > 4$																																																																																															
$20 < D \leq 40; L/D > 3$																																																																																															
$40 < D \leq 200; L/D > 2$																																																																																															
$200 < D; L/D > 1$																																																																																															
		ОЗНАКА																																																																																													
221. 6601.0																																																																																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="8">ОБЛИК МАТЕРИЈАЛА</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td><td>ф профили добијени ваљањем</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>1</td><td>ф профили добијени вучењем луцима и сл.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>2</td><td>Шипке профилног пресека $\triangle, \square, \square, \circ$ и сл.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>3</td><td>Цеви</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>4</td><td>Стандардни профили I, L, T и сл.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>5</td><td>Траке, плоче и лимови</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>6</td><td>Откивци или одливци</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>7</td><td>Разни заварени припремци</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>8</td><td>Материјал специјално профилисаног облика</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>9</td><td>Облици материјала предходно обрађени</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>								ОБЛИК МАТЕРИЈАЛА								0	ф профили добијени ваљањем							1	ф профили добијени вучењем луцима и сл.							2	Шипке профилног пресека $\triangle, \square, \square, \circ$ и сл.							3	Цеви							4	Стандардни профили I, L, T и сл.							5	Траке, плоче и лимови							6	Откивци или одливци							7	Разни заварени припремци							8	Материјал специјално профилисаног облика							9	Облици материјала предходно обрађени						
ОБЛИК МАТЕРИЈАЛА																																																																																															
0	ф профили добијени ваљањем																																																																																														
1	ф профили добијени вучењем луцима и сл.																																																																																														
2	Шипке профилног пресека $\triangle, \square, \square, \circ$ и сл.																																																																																														
3	Цеви																																																																																														
4	Стандардни профили I, L, T и сл.																																																																																														
5	Траке, плоче и лимови																																																																																														
6	Откивци или одливци																																																																																														
7	Разни заварени припремци																																																																																														
8	Материјал специјално профилисаног облика																																																																																														
9	Облици материјала предходно обрађени																																																																																														

Slika 2. Klasifikator za rotacione delove oblike OSOVINA

R. br.	Deo	Klasifikacioni broj							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Osovina 1	2	0	2	2	0	5	0	0
2	Osovina 2	2	0	1	5	0	5	0	0
3	Osovina 3	2	0	2	5	0	5	0	0
4	Osovina 4	2	0	1	5	1	5	2	0
5	Osovina 5	2	0	1	5	1	4	0	0
6	Osovina 6	2	0	1	5	1	6	0	0
7	Osovina 7	2	0	2	5	1	6	0	0
8	Osovina 8	2	0	2	5	1	5	2	0

Tabela 2. Klasifikaciona oznaka osovina tehnološke grupe proizvoda

**Klasifikaciona oznaka Osovine 1 prema klasifikatoru IAM je:
20220500**


1.2 Projektovanje kompleksnog dela i matrice klasifikacionih brojeva

Kompleksan deo treba da sadrži sve geometrijske elemente delova iz grupe tako da se projektovani tehnološki proces za njega može primeniti za izradu svih delova iz grupe. Kod definisanja zahteva u pogledu kvaliteta obrađenih površina i odnosa površina kompleksnog dela uzimaju se najstrožiji zahtevi na pojedinim površinama delovima iz grupe čiji je on reprezent.


Kompleksan deo može biti:

- 1. Realan kompleksan deo**-da postoji jedan deo u grupi koji sadrži sve geometrijske elemente ostalih delova iz grupe i on je tada kompleksan deo.
- 2. Imaginaran kompleksan deo**-ne postoji deo u grupi koji sadrži sve geometrijske elemente ostalih delova iz grupe i tada ga moramo projektovati.

Za naš slučaj projektuje se **IMAGINARNI KOMPLEKSAN DEO**



Napomena:
Pokoljsati na propisanu zateznu svrstocu
Obcrti ostre ivice



Presek A-A

Presek B-B

Presek C-C

KOMPLEKSAN DEO

- Elementarni tipski oblici (feature):
- 1) Cilindar $\varnothing D_1$, L1
 - 2) Cilindar $\varnothing D_2$, L2
 - 3) Cilindar $\varnothing D_3$, L3
 - 4) Zljev L4, L5, L6, L7
 - 5) Zljev L8, L9, L10
 - 6) Cilindar (Rupa) $\varnothing D_5$, L12
 - 7) Cilindar (upust) $\varnothing D_4$, L11
 - 8) Cilindar (otvor) $\varnothing D_6$, L13
 - 9) Zljev L14, L15
 - 10) Ljorena ivica L16/45°
 - 11) Obcrlena ivica L17/45°

Slika 3. Kompleksan deo tehnološke grupe TG1

Na osnovu klasifikacionih brojeva pojedinih delova formirana je matrica klasifikacionih brojeva.

	1	2	3	4	5	6	7	8
0		0			0		0	0
1			1		1			
2	2		2	2			2	
3								
4						4		
5				5		5		
6						6		
7								
8								
9								

Tabela 3. Matrica klasifikacionih brojeva

1.3 Izbor pripremka, projektovanje sadržaja TP i matrice redosleda obrade

Kao racionalna vrsta pripremka izabrane su toplo valjane šipke standardnih prečnika koje odgovaraju prečniku dela sa određenim dodacima za obradu.

Prema preporukama dodaci za obradu iznose:

- Dodatak za grubo struganje ($D=30-50\text{mm}$ i $D=50-80\text{mm}$)
 $\delta_1=3\text{ mm}$
- Dodatak za fino struganje ($D=30-50\text{mm}$) $\delta_2=1,4\text{mm}$ i ($D=50-80\text{mm}$) $\delta_2=1,6\text{mm}$
- Dodatak za brušenje ($D=30-50\text{mm}$) $\delta_3=0,3\text{mm}$ i ($D=50-80\text{mm}$)
 $\delta_3=0,4\text{mm}$

Ukupan dodatka za obradu je:

- $\Delta_{uk.} = \delta_1 + \delta_2 + \delta_3 = 4,7\text{ mm}$ za $D=30-50\text{mm}$
- $\Delta_{uk.} = \delta_1 + \delta_2 + \delta_3 = 5\text{ mm}$ za $D=50-80\text{mm}$

Projektovanje grupnog tehnološkog procesa tehnološke grupe osovina vrši se za kompleksan deo.

R.br. operacije	Naziv operacije	Mašina, uređaj
10	Odsecanje	Testera
20	Obrada krajeva	NC glodalica za obradu krajeva
30	Struganje i glodanje	NC strug - FTĆ GU 600
40	Kontrola	Kontrolni sto
50	Izrada unutrašnjeg žljeba	Vertikalna rendisaljka
60	Doterivanje	Radni sto
70	Poboljšanje	Peć za T.O.
80	Kontrola T.O.	Uredaj za merenje tvrdoće
90	Brušenje	NC brusilica za okruglo brušenje
100	Završna kontrola	Kontrolni sto

Tabela 4. Sadržaj tehnološkog procesa obrade kompleksnog dela tehnološke grupe TG1

Na bazi projektovanog grupnog tehnološkog procesa formirana je matrica redosleda obrada za sve osovine iz grupe

R.br. dela	Deo	Operacija									
		10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
1	Osovina 1	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+
2	Osovina 2	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+
3	Osovina 3	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+
4	Osovina 4	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+
5	Osovina 5	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
6	Osovina 6	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
7	Osovina 7	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
8	Osovina 8	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+

Tabela 5. Matrica redosleda obrada za delove tehnološke grupe TGl


1.4 Projektovanje grupnih operacija

Групне операције обраде се по правилма групне технологије, дјају са описом операција у општим бројевима, док се само zajеднички подаци за све делове конкретизују, као што је пribор, мерило, итд.

		КАРТА ГРУПНЕ ОПЕРАЦИЈЕ									
Назив групе (дела):	OSOVINE TG1	Матрица класификационих бројева	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24	Идентификациони број дела:							
Материјал:			0 0	Класификациони број дела:							
Станје и димензије полуфабриката:	VALJANA ŠIPKA Ø=		1 1	Ознака и назив машине:	FTC GU 600						
Величина серије:	350		2 2	Интегрална ознака:							
3			3 3								
4			4 4								
5			5 5								
6			6 6								
7			7 7								
8			8 8								
9			9 9								
Број опер.	СКИЦА ОПЕРАЦИЈЕ	ОПИС ОПЕРАЦИЈЕ	Ознака	Време (мин)							
			Прибора Алата Мерила	v	s	δ	T _p	t _s	t _p	t _q	Постојаност (ком)
30/1		<ul style="list-style-type: none"> ◦ Strugati grubo $D_3=...$ $l_3=...$ ◦ Strugati završno $D_3=...$ $l_3=...$ ◦ Obraditi ivicu $l_{17}/45=...$ ◦ Glodati žljeb $l_8/l_9/l_{10}=...$ 	SILICI SAMOCENTRIRAJUĆI STEZAČ, ČEPOVI.....	T01 T02 T02 T03							
30/2		<ul style="list-style-type: none"> ◦ Strugati grubo $D_1=...$ (l_1+l_2)= ◦ Strugati grubo $D_2=...$ $l_2=...$ ◦ Strugati završno $D_1=...$ $l_1=...$ ◦ Strugati završno $D_2=...$ $l_2=...$ ◦ Oboriti ivicu $l_{16}/45=...$ ◦ Bušiti $D_5=...$ na ($l_{11}+l_2$)=... ◦ Useći žljeb $D_4=...$ $l_{11}=...$ ◦ Proširiti $D_5=...$ $l_{12}=...$ ◦ Glodati žljeb $l_4/l_5/l_6/l_7=...$ ◦ Bušiti $D_6=...$ $l_{13}=...$ ◦ Proširiti $D_6=...$ $l_{13}=...$ 	ČEPOVI POMIČNO MERILO, ČEPOVI.....	T01 T01 T02 T02 T02 T04 T05 T06 T07 T08 T09				40			
Израдио:		Контролисао:	Одобрио:	Измена:	Лист/Листова:	1/1					

Slika 4. Grupna operacija obrade struganja i glodanja

Ako bi pretpostavili da je posmatrana tehnološka grupa proizvoda operacijska grupa za posmatranu operaciju struganja i glodanja, onda bi kompleksan deo za ovu operacijsku grupu bio prema slici 5.



Slika 5. Kompleksan deo tehnološke grupe TG1

1.5 Preciziranje operacija obrade i određivanje vremena grupnih operacija

Na osnovu dela grupnog tehnološkog procesa obrade posmatrane tehnološke, odnosno operacijske grupe, koja se odnosi na operaciju obrade struganjem i glodanjem, projektovan je tehnološki proces obrade za konkretnе delove, koji se biraju u zavisnosti od metode za određivanje vremena grupnih operacija.

Prema pravilima za projektovanje grupnih tehnoloških procesa, oni zahvati obrade koji se ne izvode na konkretnom delu u određenoj operaciji se preskaču, dok se upisuju konkretni podaci o dimenzijama samo postojećih zahvata i unose ostali tehnološki podaci za te zahvate, odnosno konkretni alati, pribori, merila, režimi i vremena (glavna, pomoćna i komadna).

Primeniče se dva metoda:

1. Grafoanalitička metoda (metoda sličnosti)
2. Metoda zasnovana na reprezentu tehnoloških grupa

1.5.1 Grafoanalitička metoda

Da bi se odredilo ukupno vreme obrade neke tehnološke, odnosno operacijske grupe na određenom obradnom sistemu grafoanalitičkom metodom, potrebno je izdvojiti najjednostavniji i najsloženiji deo te grupe (odnosno deo sa najkraćim i najdužim vremenom operacije) i na osnovu odgovarajuće grupne operacije definisati vreme operacija obrade za njih.

Kriterijum za izbor najjednostavnijeg i najsloženijeg dela neke operacijske grupe najčešće se određuje na osnovu najmanjeg i najvećeg broja zahvata obrade ovih delova na posmatranoj operaciji. U ovom primeru to su delovi koji su u programu proizvodnje označene kao **osovina 1** koja ima **7 zahvata** i **osovina 8** koja ima **14 zahvata** u posmatranoj operaciji, prema tabeli 6.

R.br. dela	Deo	Zahvati operacije struganja i glodanja															Ukupno zahvata
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Osovina 1	+	+	+	+	+	-	+	-	-	-	-	-	+	-	-	7
2	Osovina 2	+	+	+	-	+	+	+	+	+	-	-	-	+	-	-	9
3	Osovina 3	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	+	-	-	-	10
4	Osovina 4	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	13
5	Osovina 5	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	11
6	Osovina 6	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	12
7	Osovina 7	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	13
8	Osovina 8	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	14

Tabela 6. Matrica zahvata obrade na operaciji struganja i glodanja



Za osovinu 1 i osovinu 8 precizirana je operacija obrade struganja i glodanja na FTĆ GU 600 i određena odgovarajuća vremena ove operacije, slika 6 i slika 7.

КАРТА ГРУПНЕ ОПЕРАЦИЈЕ

Назив групе (дела):	OSOVINE TG1 Osovina 1	Матрица Класификационих бројева	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24	Идентификациони број дела:				
Материјал:	Č.4730		0 0	Класификациони број дела:				
Станje и димензије полуфабриката:	VALJANA ŠIPKA Ø=65		1 1 2 2 2 2 2 4 5 5 6	Ознака и назив машине:				
Величина серије:	350		3 4 5 6 7 8 9	Интегрална ознака:				
Број опер.	СКИЦА ОПЕРАЦИЈЕ		ОПИС ОПЕРАЦИЈЕ	Ознака				
30/1			<ul style="list-style-type: none"> ◦Strugati grubo $D_3=41,7$ $l_3=60$ ◦Strugati završno $D_3=40,3$ $l_3=60$ ◦Obraditi ivicu $l_{17}/45=1,5/45$ ◦Głodati žljeb $l_8/l_9/l_{10}=25/12/4,9$ 	SAMOCENTRIRAJUĆI STEZAČ, ŠILJCI POMIČNO MERILO, ČEPovi..... T01 T02 T02 T03	v s δ	T_{pz} t_s t_p t_k	Време (мин)	Постојаност (ком)
30/2			<ul style="list-style-type: none"> ◦Strugati grubo $D_1=62$ (l_1+l_2)=70 ◦Strugati grubo $D_2=....$ $l_2=....$ ◦Strugati završno $D_1=60,4$ $l_1=70$ ◦Strugati završno $D_2=....$ $l_2=....$ ◦Oboriti ivicu $l_{16}/45=....$ ◦Bušiti $D_5=....$ na $(l_{11}+l_{12})=....$ ◦Useći žljeb $D_4=....$ $l_{11}=....$ ◦Proširiti $D_5=....$ $l_{12}=....$ ◦Głodati žljeb $l_4/l_5/l_6/l_7=10/25/18/6,8$ ◦Bušiti $D_6=....$ $l_{13}=....$ ◦Proširiti $D_6=....$ $l_{13}=....$ 	T01 T01 T02 T02 T02 T04 T05 T06 T07 T08 T09		40	4,8	
Израдио:	Контролисао:	Одобрио:	Измена:	Лист/Листова:	1/1			

Slika 6. Precizirana operacija obrade za osovinu 1

КАРТА ГРУПНЕ ОПЕРАЦИЈЕ


Назив групе (дела):	OSOVINE TG1 Osovina 8	Матрица класификационих бројева	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Идентификациони број дела:					
Материјал:	Č.4732		0	0	0	0	0																				Класификациони број дела:						
Станje и димензије полуфабриката:	VALJANA ŠIPKA $\varnothing=50$		1		1																						Ознака и назив машине:	FTČ GU 600					
Величина серије:	350		2	2	2		2																				Интегрална ознака:						
Број опер.	СКИЦА ОПЕРАЦИЈЕ		3																								Време (мин)	Постојаност (ком)					
			4																														
30/1			5																														
30/2			6																														
			7																														
Израдио:	Контролисао:	Одобрио:		Измена:		Лист/Листова:		1/1																									
ПОМЕЧНО МЕРИЛО, ČEPOVI.....																																	
T01 T02 T02 T03 T01 T01 T02 T02 T02 T04 T05 T06 T07 T08 T09																																	
40 8,7																																	

Slika 7. Precizirana operacija obrade za osovinu 8

Ukupno ciklusno vreme operacije obrade jedne operacijske grupe proizvoda, odnosno delova, može se odrediti na osnovu izraza:


$$T_c = \sum_{i=1}^k (Q_i t_{c_i})$$

- k - broj različitih delova operacijske grupe
- Q_i - broj pojedinih delova operacijske grupe
- t_{c_i} - ciklusna vremena operacije obrade pojedinih delova operacijske grupe.



Slika 8. Zavisnost ciklусног времена операције обраде од броја захвата, $tc=f(z)$

U posmatranom slučaju dijagram ciklusnog vremena tehnološke grupe osovina TG1 na operaciji obrade struganja i glodanja na FTČ GU 600 ima izgled kao na slici 9.



Slika 9. Dijagram ciklusnog vremena tehnološke grupe TG1 na operaciji obrade na FTČ GU600

Ciklusna vremena operacija obrade za pojedine delove operacijske grupe mogu se odrediti grafički, koristeći dijagram na slici 9 ili analitički, uz prethodno određivanje koeficijenta pravca koji opisuje promenu cikluskog vremena u zavisnosti od broja zahvata (z).

$$k = \frac{t_{c_2} - t_{c_1}}{z_2 - z_1}$$

$$k = \frac{8,7 - 4,8}{14 - 7}$$

$$t_{c_i} = t_{c_1} + k \cdot (z_i - z_1)$$

$$k = 0.557$$

Na primer za osovinu 3 koja u ovoj operaciji ima 10 zahvata, ciklusno vreme operacije se izračunava na sledeći način:

$$t_{c_3} = t_{c_1} + k \cdot (z_3 - z_1) = 4,8 + 0,557 \cdot (10 - 7) = 6,471 \approx 6,5$$

Naziv dela	CIKLUSNO VREME
	(min/kom)
Osovina 1	4,8
Osovina 2	5,9
Osovina 3	6,5
Osovina 4	8,1
Osovina 5	7
Osovina 6	7,6
Osovina 7	8,1
Osovina 8	8,7

Tabela 7: Podaci za ciklusna vremena tehnološke grupe TGI

Koristeći podatke iz tabele 1 i tabele 7, na osnovu izraza 1, određeno je ukupno ciklusno vreme posmatrane tehnološke grupe pri obradi na FTČ GU 600, koje iznosi

$$T_c = \sum_{i=1}^8 Q_i t_{c_i}$$

$$T_c = 100 \cdot 4,8 + 150 \cdot 5,9 + 200 \cdot 6,5 + 200 \cdot 7 + 100 \cdot 7,6 + (100 + 300) \cdot 8,1 + 250 \cdot 8,7$$


$$T_c = 10240 \text{ (min/god)}$$

1.5.2 Metoda zasnovana na reprezentu tehnoloških grupa


Za posmatranu tehnološku grupu potrebno je izabrati proizvod predstavnik primenom ABC analize, za koji se preciziraju operacije obrade na bazi odgovarajućih grupnih tehnoloških procesa, a potom se određuju vremena operacija obrade reprezenta (tkp).

Naziv dela	Obim proizvodnje Q (kom/god)	Masa dela m (kg)		Vrednost V (n.j.)		Q (%)	m (%)	V (%)
		kg/kom	kg/god	n.j./kom	n.j./god			
Osovina 1	100	2,1	210	50	5000	7,14	7,34	4,89
Osovina 2	150	2	300	65	9750	10,71	10,49	9,54
Osovina 3	200	1,9	380	65	13000	14,29	13,29	12,71
Osovina 4	100	1,8	180	75	7500	7,14	6,29	7,33
Osovina 5	200	2,1	420	75	15000	14,29	14,69	14,67
Osovina 6	100	2,1	210	80	8000	7,14	7,34	7,82
Osovina 7	300	2,2	660	80	24000	21,43	23,08	23,47
Osovina 8	250	2	500	80	20000	17,86	17,48	19,56


Tabela 8. Podaci za ABC analizu



*Slika 10a.
Količinska ABC
analiza*



*Slika 10b.
Masena ABC
analiza*



*Slika 10c.
Vrednosna ABC
analiza*

Izabrani proizvod prestavnik osovina 7

КАРТА ГРУПНЕ ОПЕРАЦИЈЕ

Назив групе (дела):		OSOVINE TG1 Osovina 7	Матрица класификacionих бројева	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24	Идентификациони број дела:					
Материјал:		Č.4730		0 0 1 1 2 2 2 2 2	Класификациони број дела:					
Станje и димензије полуфабриката:		VALJANA ŠIPKA Ø=55		3 4 5 5 6 6	Ознака и назив машине:					
Величина серије:		350		7 8 9 9	Интегрална ознака:					
Број опер.		СКИЦА ОПЕРАЦИЈЕ		ОПИС ОПЕРАЦИЈЕ	Ознака					
30/1				<ul style="list-style-type: none"> ◦Strugati grubo $D_3=36,7$ $l_3=70$ ◦Strugati završno $D_3=35,3$ $l_3=70$ ◦Obraditi ivicu $l_{17}/45=1/45$ ◦Glodati žljeb $l_8/l_9/l_{10}=25/8/4,1$ 	SAMOCENTRIRAJUĆI STEZAC, ŠILJCI T01 T02 T02 T03	Прибора Алата Мерила	v s δ	T_p t_s t_p t_k	Време (мин)	Постојаност (ком)
30/2				<ul style="list-style-type: none"> ◦Strugati grubo $D_1=52$ $l_1+l_2=150$ ◦Strugati grubo $D_2=41,7$ $l_2=60$ ◦Strugati završno $D_1=50,4$ $l_1=90$ ◦Strugati završno $D_2=40,3$ $l_2=60$ ◦Oboriti ivicu $l_{16}/45=1/45$ ◦Bušiti $D_5=18$ na $(l_{11}+l_{12})=40$ ◦Useći žljeb $D_4=25$ $l_{11}=10$ ◦Proširiti $D_5=20$ $l_2=30$ ◦Glodati žljeb $l_4/l_5/l_6/l_7=10/60/16/6,2$ ◦Bušiti $D_6=....$ $l_{13}=....$ ◦Proširiti $D_6=....$ $l_{13}=....$ 	POMIČNO MERILO, ČEPOMI..... T01 T01 T02 T02 T02 T04 T05 T06 T07 T08 T09	Прибора Алата Мерила	v s δ	T_p t_s t_p t_k	40	8,4
Израдио:		Контролисао:	Одобрио:		Измена:	Лист./Страница:	1/1			

Slika 11. Precizirana operacija obrade za osovinu 7

Za izabrani reprezent precizirana je operacija obrade 30 (struganje i glodanje), gde je određeno vreme operacije obrade $t_{kp}=8,4$ min/kom

Da bi se odredilo vreme angažovanja određenog obradnog sistema za obradu posmatrane operacijske grupe potrebno je odrediti redukovani količinu delova te grupe (Q_r). Redukovane količine pojedinih delova određene operacijske grupe određuju se na osnovu izraza.

$$Q_{r_i} = Q_i \cdot r_i$$

- Q_i - broj pojedinih delova grupe
- r_i - stepen redukcije i-tog dela

Stepen redukcije određenog dela posmatrane tehnološke grupe obuhvata redukciju za masu (r_m), za složenost (r_s), što se može izraziti u vidu izraza:

$$r_i = r_{m_i} \cdot r_{s_i}$$

$$r_{m_i} = \frac{m_i}{m_p} \quad r_{s_i} = \frac{s_i}{s_p}$$

- m_i mase pojedinih delova
- s_i stepen tehnološke složenosti delova
- m_p masa reprezenta tehnološke grupe
- s_p stepen tehnološke složenosti reprezenta tehnološke grupe

Stepen tehnološke složenosti pojedinih delova operacijske grupe određuje se odnosom broja zahvata delova i broja zahvata operacije obrade odgovarajućeg reprezenta. Redukovana količina svih delova operacijske grupe određena je izrazom:

$$Q_r = \sum_{i=1}^k Q_i r_i = \sum_{i=1}^k Q_{ri}$$

Proizvod	Q_i (kom/god)	m_i (kg/kom)	s_i	r_m	r_s	r_i	Q_{ri}
Osovina 1	100	2,1	21/30	0,955	0,700	0,669	67
Osovina 2	150	2	25/30	0,909	0,833	0,758	114
Osovina 3	200	1,9	26/30	0,864	0,867	0,749	150
Osovina 4	100	1,8	29/30	0,818	0,967	0,791	79
Osovina 5	200	2,1	28/30	0,955	0,933	0,891	178
Osovina 6	100	2,1	29/30	0,955	0,967	0,923	92
Osovina 7	300	2,2	30/30	1,000	1,000	1,000	300
Osovina 8	250	2	30/30	0,909	1,000	0,909	227
REDUKOVANA KOLIČINA $Q_r =$							1207

Tabela 8. Određivanje redukovane količine tehnološke grupe TG1

Ukupno ciklusno vreme posmatrane tehnološke grupe pri obradi na FTĆ GU 600, iznosi:

$$T_c = Q_r \cdot t_{kp} = 1207 \cdot 8,4 = 10138,8 \text{ min/god}$$

1.6 Proračun potrebnog broja i stepen iskorišćenja obradnih sistema za grupnu operacije obrade struganjem

Ako je planirani obim proizvodnje nekog proizvoda Q_i , onda je ukupno vreme zauzetosti obradnog sistema na određenoj operaciji u procesu izrade ovog proizvoda u nekom vremenskom periodu određeno izrazom:

$$T_i = Q_i \cdot t_{ki} + Q_i \cdot \frac{T_{pz_i}}{z_s} = Q_i \cdot t_{ki} + n_{si} \cdot T_{pz_i} \quad \text{min/god}$$

gde su:

t_{ki} – komadno vreme

T_{pz} - pripremno-završno vreme za seriju delova

z_s - predviđena veličina serije

n_s – broj predviđenih serija u određenom vremenskom periodu

Za efektivni vremenski kapacitet rada obradnih sistema (K_e) proračunski broj ovih obradnih sistema za izradu određenog proizvoda biće:

$$N = \frac{T_i}{K_e}$$

Efektivni vremenski kapacitet za obradne sisteme iznosi

$$K_e = m_e \cdot s_e \cdot n_e \cdot \eta_e \quad \text{min/god}$$

gde su:

m_e - broj radnih dana u godini

s_e - broj smena na dan

n_e - ukupan broj časova u smeni

η_e - koeficijent iskorišćenja efektivnog vremenskog kapaciteta obradnih sistema

Ako se od ukupnog broja proizvoda, koji čine proizvodni program u posmatranom periodu, najčešće u toku jedne godine, (m) proizvoda obrađuje na određenom obradnom sistemu, onda je ukupno vreme angažovanja tog obradnog sistema određeno izrazom:

$$T = \sum_{i=1}^m (Q_i \cdot t_{ki} + n_{si} \cdot T_{pz_i}) \quad \text{min/god}$$

dok je ukupni proračunski broj obradnih sistema na posmatranoj operaciji određen izrazom

$$N = \frac{T}{K_e}$$

Proračunski broj obradnih sistema, koji se određuje prema prethodnom izrazu u opštem slučaju nije ceo broj, za razliku od usvojenog broja obradnih sistema (N_u) koji mora biti ceo broj. U tom slučaju koeficijent iskorišćenja tako usvojenog broja obradnih sistema na posmatranoj operaciji obrade (m) proizvoda iznosi:

$$\eta = \frac{N}{N_u}$$

Za slučaj kada se radi o proizvodima koji pripadaju jednoj tehnološkoj, odnosno operacijskoj grupi, ukupno vreme zauzetosti obradnog sistema se određuje na osnovu sledećeg izraza:

$$T = T_C + n_s \cdot T_{pz} \quad \text{min/god}$$

Ako se uzme da će posmatrani proizvodni pogon raditi $m_e=250$ dana/god. u jednoj smeni na dan $s_e=1$ smena/dan, sa $n_e=7.5$ čas./smeni i stepenom iskorištenja $\eta_e=0.8$.

$$K_e = 250 \cdot 2 \cdot 7.5 \cdot 0.8 = 3000 \cdot 60 = 1800000 \text{ min/god}$$

Na osnovu prethodno proračunatih podataka za ciklusna vremena za dve razmatrane metode, uzimajući da je $ns=4$ ser/god, vremena zauzetosti, potreban broj i stepen iskorišćenja obradnog/ih sistema na posmatranoj operaciji obrade struganjem. Na osnovu proračunskog broja tehnoloških sistema N usvaja se Nu kao ceo broj, koji može da bude veći od 100%, ali da ne prelazi veličinu 15-20% po jedinici.

a) na osnovu podataka dobijenih grafoanalitičkom metodom

$$T = 10240 + 4 \cdot 40 = 10400 \text{ min/god}$$

$$N = \frac{10400}{180000} = 0,058$$

$$Nu=1$$

$$\eta = \frac{0,058}{1} = 5,8 \text{ \%}$$

b) na osnovu metode zasnovane na reprezentu tehnološke grupe

$$T = 10138,8 + 4 \cdot 40 = 10298,8 \text{ min/god}$$

$$N = \frac{10298,8}{180000} = 0,057$$

$$Nu=1$$

$$\eta = \frac{0,057}{1} = 5,7 \%$$

Analizom dobijenih rezultata zaključujemo da će za realizaciju posmatrane operacije obrade struganjem za datu grupu osovina biti potreban jedan obradni sistem, odnosno NC strug čije će vremensko iskorišćenje biti oko 6% od mogućeg efektivnog kapaciteta posmatranog obradnog sistema.

2.0 Ocena efekata primene obradnih modula CIM sistema

Vremenski stepen iskorišćenja obradnih modula CIM sistema se može odrediti pomoću izraza (prvi izraz):

$$\eta_{is} = \frac{\theta_m}{\theta} = \frac{\theta_m}{\theta_m + \sum \theta_g}$$

gde su:

θ – posmatrani vremenski period

θ_m – vreme korišćenja obradnog modula u posmatranom periodu

$\sum \theta_g$ – vanciklusni gubici u posmatranom periodu

Pri tome ukupni vanciklusni gubici obradnog modula se određuju iz:

$$\sum \theta_g = \sum \theta_s + \sum \theta_{org.} + \sum \theta_{pr}$$

gde su:

$\sum \theta_s$ – sopstveni zastoji modula zbog zamene alata, podešavanje pribora, čišćenja, remonta, održavanja, itd.

$\sum \theta_{org.}$ – organizacioni zastoji zbog nedostataka pripremaka, alata, energije, itd.

$\sum \theta_{pr}$ – vreme pripreme modula za obradu pojedinih delova (pripremno-završno vreme)

Vremenski stepen iskorišćenja obradnih modula CIM sistema se može odrediti i pomoću izraza (drugi izraz):

$$\eta_{is} = \eta_{teh} \cdot \eta_{pr} \cdot \eta_{opt}$$

- koeficijent tehničkog iskorišćenja

$$\eta_{teh} = \frac{\theta_m}{\theta_m + \sum \theta_s}$$

- koeficijent pripreme modula

$$\eta_{pr} = \frac{1}{1 + \frac{\sum \theta_{pr}}{\theta_m + \sum \theta_s}}$$

- koeficijent opterećenja modula

$$\eta_{opt} = \frac{\theta - \sum \theta_{org}}{\theta}$$

Ako se vreme obrade na obradnim modulima CIM sistema određuju na bazi reprezenta tehnološke grupe, vreme operacije obrade reprezenta tehnološke ili operacijske grupe je

$$t_{kr} = t_g + t_p + \sum t_s + \sum t_{org} + \sum t_{pr} \quad [\text{min/kom}]$$

pri čemu su vanciklusna vremena (za seriju delova) izražena na vreme reprezenta:

$$\frac{\sum \theta_g}{z_s} = \sum t_s + \sum t_{org} + \sum t_{pr} \quad [\text{min/kom}]$$

zs – veličina serije [kom/ser]

$$\sum t_s = \frac{\sum \theta_s}{z_s} \quad \sum t_{org} = \frac{\sum \theta_{org}}{z_s} \quad \sum t_{pr} = \frac{\sum \theta_{pr}}{z_s}$$

Σθs – sopsveni zastoji za seriju delova

Σ θorg – organizacioni zastoji za seriju delova

Σ θpr – vreme pripreme modula za seriju delova (Tpz)

Stvarna proizvodnost obradnog modula iznosiće:

$$Q = \frac{\theta_\gamma}{t_g + t_p + \sum t_s + \sum t_{pr}} \cdot \eta_{opt} \cdot p$$

gde su:

Q_γ – korisni vremenski kapacitet

p – broj obradnih modula koji rade istovremeno

Princip određivanja vremena obrade, odnosno vremenskog angažovanja, stepena iskorišćenja i proizvodnosti obradnog modula prikazaće se na primeru posmatrane operacije struganja i glodanja, odnosno obradnog modula FTĆ GU 600, na osnovu reprezenta tehnološke grupe.

2.1 Određivanje vremenskog angažovanja obradnih modula CIM sistema

Vreme angažovanja obradnog modula je:

$$t_{kr} = t_g + t_p + \sum t_s + \sum t_{org} + \sum t_{pr}$$

odnosno, vremensko angažovanje FTĆ GU 600 je:

$$t_{kr} = t_g + t_p + \frac{\sum \theta_s + \sum \theta_{org} + \sum \theta_{pr}}{z_s} = 8,4 + \frac{360 + 300 + 40}{301.75} = 10,72 \text{ [min/kom]}$$

ako su:

$t_g + t_p = 8,4 \text{ [min/kom]}$, $\sum \theta_s = 360 \text{ [min/ser]}$, $\sum \theta_{org} = 300 \text{ [min/ser]}$,
 $\sum \theta_{pr} = 40 \text{ [min/ser]}$, $z_s = 1207/4 - 301.75 \text{ [kom/ser]}$

Ukupno vreme angažovanja obradnog sistema pri obradi određene operacijske grupe se računa po sledećoj formuli:

$$\theta = t_{kr} \cdot Q_r$$

ukupno angažovanje FTĆ GU 600 tokom jedne godine je:

$$\theta = 10,72 \cdot 1207 = 12939 \text{ [min/kom]}$$

2.2 Određivanje stepena iskorišćenja obradnih modula CIM sistema

Vremenski stepen iskorišćenja obradnih modula CIM sistema

$$\eta_{is} = \frac{\theta_m}{\theta} = \frac{\theta_m}{\theta_m + \sum \theta_g}$$

Vremenski stepen iskorišćenja FTČ GU 600 je:

$$\eta_{is} = \frac{10138.8}{12939} = 0.78$$

gde je:

$\theta_m = T_c = 10138.8$ [min/god] – na bazi reprezenta tehnološke

Vremenski stepen iskorišćenja obradnih modula CIM sistema određen pomoću izraza (drugi izraz):

- koeficijent tehničkog iskorišćenja

$$\eta_{teh} = \frac{\theta_m}{\theta_m + \sum \theta_s} = \frac{10138.8}{10138.8 + 360 \cdot 4} = 0.876$$

- koeficijent pripreme modula

$$\eta_{pr} = \frac{1}{1 + \frac{\sum \theta_{pr}}{\theta_m + \sum \theta_s}} = \frac{1}{1 + \frac{40 \cdot 4}{10138.8 + 360 \cdot 4}} = 0.986$$

- koeficijent opterećenja modula

$$\eta_{opt} = \frac{\theta - \sum \theta_{org}}{\theta} = \frac{12939 - 300 \cdot 4}{12939} = 0.907$$

$$\eta_{is} = \eta_{teh} \cdot \eta_{pr} \cdot \eta_{opt} = 0.876 \cdot 0.986 \cdot 0.907 = 0.78$$

2.3 Određivanje proizvodnosti obradnih modula CIM sistema

Stvarna proizvodnost obradnog modula iznosi:

$$Q = \frac{\theta_\gamma}{t_g + t_p + \sum t_s + \sum t_{pr}} \cdot \eta_{opt} \cdot p$$

Stvarna proizvodnost FTČ GU 600 u toku jednog dana u dve radne smene je:

$$Q = \frac{900}{8.4 + \frac{360+40}{301.75}} \cdot 0.907 \cdot 1 = 83.92 \cong 84 \quad [\text{kom/dan}]$$

korisni vremenski kapacitet u toku jednog dana

$$\theta_\gamma = s_e \cdot n_e = 2 \cdot 7.5 \cdot 60 = 900 \quad [\text{min/dan}]$$

p = 1 - broj obradnih modula koji rade istovremeno

Odavde sledi da će FTČ GU 600 biti angažovan oko m=15 dana godišnje, odnosno oko 4 dana u jednom kvartalu.

U tabeli 9 proračunati su podaci o vremenu angažovanja, stepenu iskorišćenja i proizvodnosti obradnih modula CIM sistema za operacije koje se realizuju na NC obradnim sistemima.

Obradni modul	t_g+t_p (min/kom)	θ_m (min/god)	$\Sigma\theta_s$ (min/ser)	$\Sigma\theta_{org}$ (min/ser)	$\Sigma\theta_{pr}$ (min/ser)	t_{kr} (min/kom)	θ (min/god)	η_{is} (pri izraz)	η_{iteh}	η_{pr}	η_{opt}	η_{is} (drugi izraz)	Q (kom/dan)
NC glodalica za obradu krajeva													
NC strug - FTĆ GU 600	6	8,4	3	3621	360	160	205	300	100	20	40	20	10138.8
NC brusilica za okruglo bruš.	7242	10138.8	7.74	12939	9342.2	0.77	0.86	0.99	0.912	0.77	0.907	0.78	360
				4793.5	0.986	0.76	0.876	0.981	0.916	0.76	0.912	0.78	300
							0.85	0.986	0.907	0.76	0.912	0.78	20
								0.986	0.986	0.76	0.912	0.78	116
									0.99	0.99	0.99	0.78	84
										0.99	0.99	0.99	228

Tabela 9. Određivanje efekata primene obradnih modula CIM sistema